

ICE - Informatique et Cybersécurité (Cybersécurité du logiciel)

---

# Ingénierie du besoin et de la solution

## Spécification de besoin produit

---

Par Titouan DIARD, Jérémy CORREIA, Jérémy DEMON, Ruben  
TALLEC et Lukian LEIZOUR  
Le 21 janvier 2025



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
1.1	Objet du document . . . . .	2
1.2	Présentation du produit . . . . .	2
1.3	Terminologies . . . . .	2
1.4	Abréviations . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Documents cités</b>	<b>2</b>
2.1	Documents applicables . . . . .	2
2.2	Documents de référence . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Les phases du produit</b>	<b>2</b>
3.1	Description des phases . . . . .	2
<b>4</b>	<b>Exigences de transition</b>	<b>2</b>
4.1	Être fabricable . . . . .	2
4.1.1	Documentation numérique . . . . .	2
4.1.2	Utilisations standards . . . . .	2
4.1.3	Fabrication rapide du système . . . . .	2
4.2	Résister aux cyberattaques. . . . .	3
4.2.1	Mise à jour régulière . . . . .	3
4.2.2	Réseaux sécurisés . . . . .	3
4.2.2.1	Chiffrement des données3	
4.3	Adapté au reptile . . . . .	4
4.4	Facilité de transport . . . . .	4
4.5	Facilité de déploiement . . . . .	5
4.5.1	Facilité d'installation . . . . .	5
4.5.2	Réparabilité . . . . .	5
4.5.3	Sûreté . . . . .	5
4.6	Opérationnel et test . . . . .	6
4.6.1	Conduite des essais . . . . .	6
4.7	Contraintes de terrain . . . . .	7
4.8	Surveillance et capture . . . . .	7
4.9	Détection et résolution des problèmes . . . . .	9
4.10	Démontage et recyclage . . . . .	9

# Table des figures

# 1 Introduction

## 1.1 Objet du document

## 1.2 Présentation du produit

## 1.3 Terminologies

## 1.4 Abréviations

# 2 Documents cités

## 2.1 Documents applicables

## 2.2 Documents de référence

# 3 Les phases du produit

## 3.1 Description des phases

# 4 Exigences de transition

## 4.1 Être fabricable

### 4.1.1 Documentation numérique

#### BP-0110

##### Documenter numériquement le produit.

En phase de conception, le produit doit permettre de documenter ses fonctions. Le document doit être délivré.

BU-0210, BU-0410

N/A

#### 1.1

### 4.1.2 Utilisations standards

#### BP-0120

##### Composer le produit de composants standard.

En phase de conception, le produit doit être composé de composant standard. Le taux de composant standard doit être supérieur à 60%.

BU-0120

Le composant standard est une pièce qui existe déjà et qui possède les normes adapté à ce composant.

#### 1.2

### 4.1.3 Fabrication rapide du système

#### BP-0130

##### Fabrication rapide du système.

En phase de conception, le produit doit permettre d'être fabriqué le plus rapidement possible. Le temps de production ne doit pas dépasser 25% du temps total de l'opération.

BU-0330

N/A

1.3

## 4.2 Résister aux cyberattaques.

### 4.2.1 Mise à jour régulière

**BP-0210**

#### Mise à jour régulière.

En phase de conception, fabrication, déploiement, test, opérationnel et de démantèlement, le produit doit réaliser des mises à jour régulièrement afin de profiter des derniers patchs de sécurité. Le temps qui espace deux mises à jour doit être inférieur à 5 ans.

BU-0330

N/A

2.1

### 4.2.2 Réseaux sécurisés

#### 4.2.2.1 Chiffrement des données

**BP-0221**

#### Chiffrement des données.

En phase de conception, fabrication, déploiement, test, opérationnel et de démantèlement, le produit doit permettre de chiffrer toutes les données produites lors de toutes les phases. Le protocole de chiffrement doit absolument être l'AES256.

BU-0330, BU-0170

N/A

2.2.1

**BP-0222**

#### Authentification des utilisateurs.

En phase de conception, fabrication, déploiement, test, opérationnel et de démantèlement, le produit doit permettre d'authentifier tous ses utilisateurs. Au minimum, le produit doit contrôler les accès au système et au maximum contrôler les accès au système et identifier les utilisateurs.

BU-0220

N/A

2.2.2

**BP-0230**

#### Récupération des données, post-attaque.

En phase de conception, fabrication, déploiement, test, opérationnel et de démantèlement, le produit doit permettre de récupérer le plus rapidement possible ses données à l'issue

d'une attaque ou d'une faille sur le système. Le temps de récupération doit être inférieur à 3 heures.

BU-0330

N/A

2.3

## 4.3 Adapté au reptile

### BP-0310

#### Positionnement flexible des composants.

En phase de fabrication et de déploiement, le produit doit permettre un positionnement flexible des composants pour couvrir différentes zones de l'habitat du reptile.

BU-0130

N/A

3.1

### BP-0320

#### Compatibilité avec l'environnement de surveillance.

En phase de fabrication et de déploiement, le produit doit être adapté à l'environnement de la Sachamama. L'installation sur le "pire" terrain possible (taux de praticité de 0%) doit être anticipée.

BU-0110

N/A

3.2

## 4.4 Facilité de transport

### BP-0410

#### Légèreté.

En phase de fabrication, le produit doit être assez léger pour permettre le transport par les Rangers. Le poids lors du transport doit être compris entre 10 et 25 kg/personne.

BU-0130

N/A

4.1

### BP-0420

#### Dimensions adaptées.

En phase de fabrication, le produit doit être de taille adaptée par rapport au reptile. La taille du système doit être comprise entre 30% et 50% du reptile.

BU-0110

N/A

4.2

### BP-0430

#### Résistance aux chocs et aux vibrations.

En phase de fabrication, le produit doit permettre la résistance aux chocs et aux vibrations, via le respect des normes IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 et IEC 60068-2-27.

BU-0110

N/A

4.3

## 4.5 Facilité de déploiement

### 4.5.1 Facilité d'installation

**BP-0511**

**Composants rapides à installer.**

En phase de fabrication, le produit doit avoir des composants rapides à installer pour fabriquer le produit en mettant au maximum 30 minutes par composant.

BU-0130

N/A

5.1.1

**BP-0512**

**Composants faciles à installer.**

En phase de fabrication, les composants du produit doivent être faciles à installer et avoir au maximum 15 étapes d'installation.

BU-0130

N/A

5.1.2

### 4.5.2 Réparabilité

**BP-0520**

**Réparabilité.**

En phase de fabrication, le produit doit pouvoir être réparable en un maximum de 90 minutes.

BU-0310

N/A

5.2.0

### 4.5.3 Sûreté

**BP-0531**

**Sûreté électrique.**

En phase de fabrication, le produit ne doit avoir aucun fil électrique ou composant électrique ressortant du boîtier, ce qui implique de respecter la norme NF EN 61140.

N/A

5.3.1

**BP-0532**

### **Sûreté au toucher.**

En phase de fabrication, le produit doit être inoffensif au toucher et doit avoir une probabilité de coupure de maximum 40%.

BU-0310

N/A

5.3.2

## **4.6 Opérationnel et test**

### **BP-0610**

#### **Fonctionnalité.**

En phase de test, le produit doit pouvoir être mis rapidement en fonctionnement dans un délai de 10 minutes dans le pire des cas.

N/A

6.1

### **BP-0620**

#### **Stabilité durant le fonctionnement.**

En phase de test, le produit doit être stable lors de son fonctionnement et doit avoir au maximum 10% de capteurs hors service.

BU-0110

N/A

6.2

### **4.6.1 Conduite des essais**

### **BP-0710**

#### **Simulation dans différentes conditions.**

En phase de test, le système doit être simulable dans différentes conditions avant d'être déployé jusqu'à au moins 90% de complétion.

BU-0120

N/A

7.1

### **BP-0720**

#### **Collecte et analyse des données générées.**

En phase de test, il faut collecter et analyser les données générées pendant les essais pour évaluer l'efficacité et la fiabilité du système jusqu'à au moins 98% de complétion.

BU-0160, BU-0230

N/A

7.2

### **BP-0730**

#### **Respect des normes et réglementations en vigueur.**

Pendant la phase de test, il faut respecter les normes et réglementations en vigueur pour la conduite des essais jusqu'à au moins 100% de complétion.

BU-0120

N/A

7.3

#### **BP-0740**

##### **Adaptabilité aux changements et aux nouvelles exigences.**

Pendant la phase de test, le produit doit être adaptable aux changements et aux nouvelles exigences en un jour maximum d'adaptation.

BU-0310, BU-0320, BU-0330

N/A

7.4

## **4.7 Contraintes de terrain**

#### **BP-0810**

##### **Résistance à la température.**

Pendant les phases opérationnelles et de déploiement, le système doit résister aux températures allant jusqu'à 50°C.

BU-0310, BU-0320, BU-0330

N/A

8.1

#### **BP-0820**

##### **Étanchéité.**

Pendant les phases opérationnelles et de déploiement, le système doit être étanche jusqu'à un indice de protection IPX1.

BU-0310, BU-0320, BU-0330

N/A

8.2

#### **BP-0830**

##### **Autonomie prolongée.**

Pendant les phases opérationnelles et de déploiement, le système doit avoir une autonomie d'au moins 700 heures et jusqu'à 1000 heures.

BU-0310, BU-0320, BU-0330

N/A

8.3

## **4.8 Surveillance et capture**

#### **BP-0910**

##### **Capture continue des données physiques.**



En phase de test et opérationnelle, le produit doit capturer une image au mieux toutes les 10 secondes et au pire toutes les 15 minutes.

BU-0160, BU-0170

N/A

9.1

#### **BP-0920**

##### **Capture d'images de qualité.**

En phase de test et opérationnelle, le produit doit capturer des images de qualité avec une résolution minimale de 360 pixels et jusqu'à 1080 pixels.

BU-0140, BU-0160

N/A

9.2

#### **BP-0930**

##### **Réactivité et alertes rapides.**

En phase de test et opérationnelle, le produit doit répondre en moins de 5 secondes au mieux et 30 secondes au pire.

BU-0170, BU-0240

N/A

9.3

#### **BP-0940**

##### **Taux de faux positifs faible.**

En phase de test et opérationnelle, le produit doit avoir un taux d'erreur minimal de 1% au mieux et de 25% au pire.

BU-0170

N/A

9.4

#### **BP-0950**

##### **Fiabilité et précision des preuves.**

En phase de test et opérationnelle, le produit doit correctement horodater et géolocaliser les données avec une précision de 99% au mieux et 75% au pire.

BU-0160, BU-0230

N/A

9.5

#### **BP-0960**

##### **Reconnaissance des reptiles par intelligence artificielle.**

En phase de test et opérationnelle, le produit doit prendre des décisions fiables à 95% du temps au mieux et à 80% du temps au pire.

BU-0140

N/A

9.6

## 4.9 Détection et résolution des problèmes

### BP-1011

#### Détection des problèmes.

En phase de test et opérationnel, le produit doit détecter les problèmes 99% du temps au mieux et 75% du temps au pire.

BU-0310, BU-0320, BU-0330

N/A

#### 10.1.1

### BP-1012

#### Résolution des problèmes.

En phase de test et opérationnel, le produit doit garder 99% des données et 95% des données au pire lorsqu'elles sont altérées.

BU-0310, BU-0320, BU-0330

N/A

#### 10.1.2

### BP-1020

#### Auto-adaptabilité.

En phase de test et opérationnel, le produit doit avoir un taux d'adaptabilité de 95% au mieux et 85% au pire.

BU-0310, BU-0320, BU-0330

N/A

#### 10.2

## 4.10 Démontage et recyclage

### BP-1110

#### Démontage rapide.

En phase opérationnelle, le produit doit être démantelable dans un temps raisonnable. L'ensemble des systèmes doivent être démontés à une fréquence de 7 min/capteur.

BU-0320

N/A

#### 11.1

### BP-1120

#### Démontage sans pollution.

En phase opérationnelle, le produit doit être démontable sans laisser de pollution sur la zone de recherche. Le taux de déchet laissé sur le site doit être inférieur à 3% du nombre de capteurs démontés.

BU-0320

N/A

#### 11.2

### BP-1200

**Recyclabilité.**

En phase de démantèlement, le produit doit être recyclable. À défaut d'une recyclabilité complète, le produit devrait être recyclable à 85%.

BU-0320

N/A

12